

# PALLAS

*Plâtre haute définition entièrement naturel  
pour travaux de prothèse complète et  
mise en moufle -type IIII*

## Points forts

- ▶ haute définition
- ▶ Naturel
- ▶ facile à démouler
- ▶ Ne teinte pas les résines
- ▶ Stabilité dimensionnelle élevée

## Données techniques

- ▶ eau /poudre : 31-32 cc / 100 g
- ▶ temps de malaxage sous vide : 1 min
- ▶ temps de gel : 5 - 6 min
- ▶ début de prise Vicat : 11 - 15 min
- ▶ temps de démoulage : 40 - 45 min
- ▶ Expansion de prise (2h): 0.09 %
- ▶ Dureté shore D : 70 - 80

## Description

- ▶ Couleurs : blanc
- ▶ Conditionnement : 25 kg
- ▶ Article code: PAL25

## Références techniques

- ▶ Documentation: ISO 6873
- ▶ Stockage : 18 mois , emballage fermé à l'abri de l'humidité et du gel

ULTIMA Administration and Production Department  
ZA la Suzerolle • 49140 Seiches sur le Loir • France  
Tel +33 (0)2 41 18 09 88 • Fax +33 (0)2 41 18 08 87 • ultima.lp@wanadoo.fr

**ULTIMA**  
Plâtres & Minéraux