

# VEGA

**VEGA** plâtre de classe III - Plâtre à prise rapide , sa faible expansion permet de réaliser des mises en articulateurs et des clés de positionnement . Sa formule élaborée lui permet de résister à la température et à la cuisson des résines. Il peut être utilisé pour les réparations rapides des prothèses amovibles

*Vega is a quick setting stone—type III . Its low expansion allows to realize positioning keys. Its working time ensures that articulation can be quickly carried out. Its elaborated formula makes it resistant to temperature and acrylic cooking . It is recommended for quickly repair of removable prothese .*

## **DONNEES TECHNIQUES / Technical data**

Ratio de mélange E/P ..... 31 cc—100 g

*Mixing rate*

Temps de malaxage sous vide . 1 min

*Vacuum mixing time*

Temps de gel ..... 2-3 min

*Working time*

Début de prise vicat ..... 4 min

*Vicat setting time*

Expansion (2 h)..... 0.05 %

*Setting expansion*

## **AVANTAGES /Benefits**

- **Prise rapide**  
*Quick setting*
- **Expansion faible**  
*Low expansion*
- **Résistant à la température**  
*Resistant to temperature*

## **PRESENTATION /Presentation**

Couleur : blanc lin

*Color : white linen*

Conditionnement : 25 kg - 18 kg -6 kg

*Packaging*

## **REFERENCES—referenxces**

VEG25— cartons de 25 kg—25 kg carton boxes

VEG18—cartons de 6 sachets aluminium de 3 kg - 18 kg - *boxes of 6 aluminium bags of 3 kg*

VEG6 — cartons de 2 sachets aluminium de 3 kg 6 kg - *boxes of 2 aluminium bags of 3 kg*

**ULTIMA**  
*Innovation en laboratoire*

ZA La Suzerolle—49140 Seiches sur le Loir -  
Tél (33)2.41.18.09.88 - Fax (33)2.41.18.09.87  
Email : ultima.lp@wanadoo.fr

**LAFARGE**  
**PRESTIA**